

ALMIGHTY VS

先芯周りにメッシュを使用し通気性アップ

つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。

ヒモの収納
ペロ(上部)に靴ヒモが収納でき、ほどこけにくい。作業中にヒモが巻き込まれにくい。

ムレにくい
サイドにはメッシュを使用。ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。

先芯
つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。

先芯周り
耐久性のあるメッシュを使用。

丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。

光を反射
夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。

より軽さにこだわったソール設計。

耐油性
油による劣化がしにくいラバーソール。

曲がりやすい
屈曲溝を搭載して曲がりやすい。

買い替え目安
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)

※[45][54]カラーのソール(表底)は白を使用することによって床への色付着を軽減しています。

オールマイティ VS

[F1GA1803□□] オープン価格

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維 ●底材 / 合成底
- サイズ / 24.5 ~ 28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約345g (26.0cm 片方)
- シューレース長さ / 約110cm (26.0cm 以上約120cm)
- カンボジア製

JSAA・普通作業用(A種) **耐滑**

運輸業	建築業	製造業
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ALMIGHTY LS

人気のオールマイティLSミッドカットタイプに新色登場

オールマイティ LS

[C1GA1802□□] オープン価格

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維 ●底材 / 合成底
- サイズ / [180205] 22.5 ~ 28.0・29.0cm (EEE)
- [180209・180214・180262] 24.5 ~ 28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約390g (26.0cm 片方) ●カンボジア製

JSAA・普通作業用(A種) **耐滑**

建築業	製造業
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ALMIGHTY LS

ミズノワークシューズ最軽量モデル

オールマイティ LS

[C1GA1700□□] オープン価格

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維 ●底材 / 合成底
- サイズ / [170001・170062] 22.5 ~ 28.0・29.0cm (EEE)
- [170005・170009・170014] 24.5 ~ 28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約335g (26.0cm 片方)
- シューレース長さ / 約110cm (22.5cm・約100cm, 26.0cm 以上約120cm)
- カンボジア製
- ※22.5 ~ 24.0cmのサイズについては紐通し穴の数量が変わります。

JSAA・普通作業用(A種) **耐滑**

運輸業	建築業	製造業
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ALMIGHTY LS

着脱簡単な2本ベルト

オールマイティ LS

[C1GA1701□□] オープン価格

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維 ●底材 / 合成底
- サイズ / 24.5 ~ 28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約345g (26.0cm 片方) ●カンボジア製

JSAA・普通作業用(A種) **耐滑**

運輸業	建築業	製造業
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

